



06619-135 Kombinezon z kieszeniami na kolanach

wszechstronna ochrona
 MASCOT® MULTISAFE

O10

82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54	82C56
82C58	82C60	82C62	82C64	82C66		

87% bawełna/12% poliamid/1% włókno węglowe
 320 g/m²




Struktura Canvas. Grube płótno. Kurczliwość do 7% po 5 praniach przemysłowych (ISO 15797) i do 5% po prań domowych. Prać osobno. W celu spełnienia wymogów normy EN13034 zaleca się impregnować od pierwszego prania.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego B2

PYROPRO®

Certyfikaty



- Antystatyczna, chroniąca przed kwasem i ognioodporna tkanina PyroPro®.
- Wytrzymałe potrójne szwy wydłużające żywotność produktu.
- Zapięcie na klapę sztormową i ukryte zatrzaski zapobiegają zarysowaniom.
- Regulowane kieszenie na kolanach umożliwiają odpowiednie umieszczenie nakolanników.
- Skierowane ku dołowi szwy uniemożliwiają przedostaniu się iskier.
- Certyfikowane do użytku z wkładkami ochronnymi MASCOT typu SHORT lub LONG (wysokość kieszeni na kolanach jest regulowana).

Techniczny

Antystatyczna, chroniąca przed kwasem i ognioodporna tkanina PyroPro®. Chroni przed łukiem elektrycznym oraz przy okazjonalnym spawaniu chroni przed łukiem spawalniczym. Obróbka powierzchni sprawia, że produkt jest odporny na zabrudzenia. Potrójne szwy w rękawach, nogawkach i kroku. Wysoki kołnierz zapinany na zatrzaski. Zapięcie na ukryte zatrzaski. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. Kieszenie na piersi z klapką, zapinane na ukryte zatrzaski. Przednie kieszenie. Tylne kieszenie z klapką, zapinane na ukryte zatrzaski. Wewnętrzna kieszeń z klapką. Elastyczna gumka na plecach. Kieszeń na udzie z klapką i zapięciem na ukryte zatrzaski. Kieszeń na ściąwkę. Regulowane kieszenie na kolanach z klapką i dostępem od góry. Otwory wentylacyjne pod pachami. Mankiety z gumkami. Szwy umieszczone do wewnątrz zapobiegające zapaleniu od iskier. Kontrastowe szwy. Do tego modelu polecamy wkładki ochronne na kolana 00418-100, 00718-100, 50451-916 i 20118-915. Certyfikowane do użytku z wkładkami ochronnymi typu SHORT lub LONG, zgodnie z normą EN 14404.

Logo

Ze względu na szczególne właściwości materiału w tej jakości nadruk logo możliwy jest wyłącznie przy użyciu transferu o typie Loxy LP 157. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Umieszczenie logo:

- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów

Użytkownik

