

## 09035-025 Kurtka pilotka

pikowana podszewka - wodoszczelne - MASCOTEX®  
MASCOT® SAFE YOUNG



A49

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
---	---	---	----	-----	-----	-----

100% poliester

300 g/m<sup>2</sup>



Struktura Canvas. Grube płótno. Nie używać środków zmiękczających.



- Oddychający, wiatro- i wodoodporny produkt z klejonymi szwami.
- Specjalnie zaprojektowany kaptur z podszewką, który dobrze przylega do głowy oraz podąża wraz z jej ruchem.
- Pikowana podszewka.
- Wewnętrzna kieszeń pod klapką sztormową umożliwia łatwy dostęp np. do telefonu bez konieczności otwierania kurtki.
- Duża swoboda w poruszaniu zapewniona poprzez ergonomiczny krój rękawów.

### Techniczny

Fluorescencyjny z pionowymi, ukośnymi i krzyżującymi się odblaskami. Dwukolorowy. Oddychający, wiatro- i wodoszczelny. Podklejane szwy. Odpinany kaptur z podszewką, z regulacją na gumkę. Pikowana podszewka. Wewnętrzny kołnierz ze ściągaczem. Zapięcie na zamek błyskawiczny, klapka sztormowa i ukryte zatrzaski. Kieszenie pod klapką sztormową, zapinane na zamek błyskawiczny. Kieszeń na piersi zapinana na zamek błyskawiczny. Kieszeń na piersi z klapką i zapięciem magnetycznym. Zawieszka na klucze. Uchwyt na długopis. Przednie kieszenie. Wewnętrzne kieszenie - jedna z klapką i zapięciem na rzep, druga otwarta, z siateczki. Ergonomiczny kształt rękawów zapewnia dużą swobodę ruchów. Kieszeń na rękawie zapinana na zamek błyskawiczny. Ściągacz (ukryty w klapce sztormowej) i zapięcia na zatrzaski w mankietach. Elastyczny materiał po bokach i w pasie. Wewnętrzny zamek błyskawiczny w dolnej części pleców stosowany jest przy umieszczaniu haftu lub nadruku. Produkty z magnesami nie mogą być używane przez osoby, mające rozruszniki serca /ICD lub podobne urządzenia, ze względu na ryzyko reakcji magnetycznej.

**Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego C2**

## MASCOTEX®

### Certyfikaty



### Logo

0,1900m<sup>2</sup> logo to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

### Umieszczenie logo:

- Logo na odzieży roboczej. Nad kieszenią po lewej stronie klatki piersiowej. Maks. 8×3 cm/3,1×1,1 in
- Logo na odzieży roboczej. Kieszeń po lewej stronie klatki piersiowej. Maks. 7×5 cm/2,7×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. Nad kieszenią po prawej stronie klatki piersiowej. Maks. 8×3 cm/3,1×1,1 in
- Logo na odzieży roboczej. Pośrodku pleców. Maks. 28×12 cm/11×4,7 in
- Logo na odzieży roboczej. W górnej części pleców. Maks. 25×8 cm/9,8×3,1 in
- Logo na odzieży roboczej. W dolnej części pleców. Maks. 28×6 cm/11×2,3 in
- Logo na odzieży roboczej. W poziomie na prawym rękawie. Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in

## Użytkownik



- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów