



15590-231 Spodnie zewnętrzne naciągane

wiatroszczelne

MASCOT® SAFE SUPREME

14

17

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
---	---	---	----	-----	-----	-----

100% poliester

210 g/m²



Ripstop. Ciśnienie słupa wody > 10.000 mmH₂O zgodnie EN ISO 811. Zgodnie z normą EN ISO 20471 produkt zachowa swoje właściwości po 50-krotnym praniu domowym.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego B3

Certyfikaty



- Oddychający, wiatro- i wodoodporny produkt z klejonymi szwami.
- Podszewka z lekkiej tkaniny.
- Regulacja w pasie dzięki gumce i sznurowaniu.
- Regulowane kieszenie na kolanach umożliwiające odpowiednie umieszczenie nakolanników.
- Wyjątkowo długi zamek błyskawiczny z klapką sztormową na zewnętrznej stronie podudzia, ułatwiający nakładanie na trzewiki.
- Regulacja na zatrzaski przy stopach.
- Certyfikowane do użytku z wkładkami ochronnymi MASCOT typu SHORT lub LONG (wysokość kieszeni na kolanach jest regulowana).

Techniczny

Fluorescencyjny ze skośnymi, krzyżującymi się odbłaskami. Oddychający, wiatro- i wodoszczelny. Podklejane szwy. Lekka podszewka. Elastyczny materiał i sznurowanie w talii. Szlufki do paska. Zawieszka na klucze. Przednie kieszenie z klapką, zapinane na zatrzaski. Wzmocniona kieszeń na całą nogawkę. Regulowane kieszenie na kolanach. Zamek błyskawiczny, zewnętrznej części nogawki z klapką sztormową. Regulacja na zatrzaski przy stopach. Do tego modelu polecamy wkładki ochronne na kolana 00418-100, 00718-100, 50451-916 i 20118-915. Certyfikowane do użytku z wkładkami ochronnymi typu SHORT lub LONG, zgodnie z normą EN 14404.

Użytkownik



Logo

0,5600m² logo to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

Umieszczenie logo:

- Logo na odzieży roboczej. Lewa tylna kieszeń. Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. Prawa tylna kieszeń. Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. W pionie na lewym udzie, kierunek tekstu od dołu do góry. Maks. 25×5 cm/9,8×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. W poziomie na lewym udzie. Maks. 11×5 cm/4,3×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. W pionie na prawym udzie, kierunek tekstu od góry do dołu. Maks. 25×5 cm/9,8×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. W poziomie na prawym udzie. Maks. 11×5 cm/4,3×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o

kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów