



- Oddychający, wiatro- i wodoodporny produkt z klejonymi szwami.
- Zapięcie na wodoodporny zamek błyskawiczny i wewnętrzna klapka sztormowa.
- Kieszonka na piersi zapięta na wodoodporny zamek błyskawiczny.
- Przednie kieszenie zapięte na wodoodporne zamki błyskawiczne.
- Materiał w dolnej części pleców można wydłużyć odpinając guziki i dzięki temu uzyskać dodatkową ochronę przeciw wiatrowi i złej pogodzie.

Techniczny


Fluorescencyjny z pionowymi, ukośnymi i krzyżującymi się odblaskami. Dwukolorowy. Wysoka oddychalność oraz wiatro- i wodoodporność. Podklejane szwy. Odpinany kaptur z podszewką, z regulacją na gumkę. Zapięcie na wodoodporny zamek błyskawiczny i wewnętrzna klapka sztormowa. Wewnętrzna kieszeń - dwie zapięte na zamek błyskawiczny, jedna otwarta, z siateczki. Odczepiany uchwyt na identyfikator. Kieszonka na piersi zapięta na wodoodporny zamek błyskawiczny. Przednie kieszenie zapięte na wodoodporne zamki błyskawiczne. Wysoki kołnierz. Wewnętrzny ściągacz wzdłuż dolnej krawędzi przodu kurtki. Materiał w dolnej części pleców można wydłużyć odpinając guziki i dzięki temu uzyskać dodatkową ochronę przeciw wiatrowi i złej pogodzie. Gumki w mankietach. Z możliwością nadruku.

Użytkownik



19001-449 Kurtka membranowa

oddychający - wiatro- i wodoodporny - dwukolorowy
 MASCOT® ACCELERATE SAFE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

100% poliester


210 g/m²



Ripstop. Kurczliwość maks. 2%. Zgodnie z normą EN ISO 20471 produkt zachowa swoje właściwości po 50-krotnym praniu domowym.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego C2

Certyfikaty



Logo

Z uwagi na przeniesienie nadruku na produkt należy wybrać materiał transferowy, który można rozgrzać maksymalnie do temperatury 145 stopni. Przed wypraniem produktu należy sprawdzić wskazówki prania dla wybranego materiału nadruku.

(M-5XL) 0,0400 m² (S) 0,2800m² logo to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

Umieszczenie logo:

- Logo streczowe na odzieży roboczej. Nad kieszenią po lewej stronie klatki piersiowej. Maks. 9x3 cm/3,5x1,1 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. Kieszeń po prawej stronie klatki piersiowej. Maks. 8x7 cm/3,1x2,7 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. Pośrodku pleców. Maks. 20x20 cm/7,8x7,8 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. W poziomie na prawym rękawie. Maks. 10x5 cm/3,9x1,9 in

- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów