

## 19249-510 Spodenki, długie



ULTIMATE STRETCH - wodoodporne - produkt nadaje się do prania przemysłowego  
 MASCOT® ACCELERATE SAFE

C44	C45	C46	C47	C48	C49	C50
C51	C52	C54	C56	C58	C60	C62
C64	C66	C68				


83% poliester recyklowany/17% elastoolefyny  
 205 g/m<sup>2</sup>



ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. Produkt posiada certyfikat potwierdzający zachowanie właściwości do 50 prań domowych lub  $\geq 25$  prań przemysłowych.

### Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego B1

### Certyfikaty



- Materiał stretchowy rozciąga się we wszystkich kierunkach, co zapewnia użytkownikowi niezrównaną swobodę ruchu, bez ucisku i ocierania.
- Wielofunkcyjny materiał stretchowy łączy niską wagę z bardzo dużą trwałością. Jest przy tym wodoodporny.
- Produkt nadaje się do prania przemysłowego.
- Kieszonka na calówkę posiada wzmocnienia z Kevlar®-szczególna odporność na działanie spiczastych i ostrych przedmiotów.

## Techniczny

Fluorescencyjny z odblaskami. Poliester jest wykonany z surowców pochodzących z recyklingu. Wodoodporne wykończenie. Niska waga. Nadzwyczajnie elastyczny, wyjątkowo lekki i odporny na ścieranie. Podwójne szwy w nogawkach i w kroku. Ukryte zapięcie na zatrzask. Szlufki do paska. Rozporek zapinany na zamek błyskawiczny. Przednie kieszenie. Możliwość zastosowania kieszeni wiszących 19450-126 dopinanych za pomocą guzików. Wzmocnione tylne kieszenie. Ukryta szlufka na młotek po prawej stronie. Kieszeń na calówkę ze wzmocnieniami Kevlar®. Kieszenie z kłapkami z przodu ud. Kieszeń na udzie z kieszonką na telefon (z podszewką), ukrytym zapięciem na zatrzaski i zintegrowanym uchwytem na identyfikator. Odczepiany uchwyt na identyfikator. Bez efektów nadruku.

## Użytkownik



## Logo

Jako, że produkt jest zrobiony z materiału stretch, należy używać elastycznego transferu podczas nanoszenia nadruku logo na produkt. Z uwagi na przeniesienie nadruku na produkt należy wybrać materiał transferowy, który można rozgrzać maksymalnie do temperatury 145 stopni. Przed wypraniem produktu należy sprawdzić wskazówki prania dla wybranego materiału nadruku.

(C44-C46) 0,3600 m<sup>2</sup> (C47-C68) 0,0300 m<sup>2</sup>m<sup>2</sup> logo to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

### Umieszczenie logo:

- Logo stretchowe na odzieży roboczej. Nad klapka lewej przedniej kieszeni. Maks. 11x6 cm/4,3x2,3 in
- Logo stretchowe na odzieży roboczej. Nad klapka prawej przedniej kieszeni. Maks. 11x6 cm/4,3x2,3 in
- Logo stretchowe na odzieży roboczej. Lewa tylna kieszeń. Maks. 11x4 cm/4,3x1,5 in

- Logo streczowe na odzieży roboczej. Prawa tylna kieszeń. Maks. 11X4 cm/4,3x1,5 in
- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów