




19284-781 Bluza z kapturem z zamkiem błyskawicznym

Premium - Nowoczesny krój - dwukolorowy
 MASCOT® ACCELERATE SAFE



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL					


50% poliester/50% bawełna
 260 g/m²



Dzianina. Kurczliwość maks. 5%. Zgodnie z normą EN ISO 20471 produkt zachowa swoje właściwości po 50-krotnym praniu domowym.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego B2

Certyfikaty




- Z przodu tkanina z poliestru zapewniająca odporność na zużycie oraz bawełna po bokach zapewniająca wygodę.
- Nowo opracowany, dopasowany krój zapewnia wyjątkową swobodę ruchów.
- Duża swoboda ruchów i elementy odbłaskowe.
- Przednie kieszenie na zamek błyskawiczny zapewniają bezpieczne przechowywanie.
- Dodatkowe wykończenie szwów na szyi zapobiega podrażnieniom.

Techniczny

Odblaski. Dwukolorowy. Nowoczesny krój. Wygodna bawełna po stronie wewnętrznej oraz odporny na zużycie poliester po stronie zewnętrznej. Kwadratowy wzór żakardowy. Elastyczne odbłaski. Zamek błyskawiczny na całej długości. Przednie kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny. Wewnętrzne kieszenie. Wewnętrzny karczek. Elastyczna tasiemka w mankietach i w pasie.

Użytkownik



Logo

Jako, że produkt jest zrobiony z materiału strezcz, należy używać elastycznego transferu podczas nanoszenia nadruku logo na produkt. Z uwagi na przeniesienie nadruku na produkt należy wybrać materiał transferowy, który można rozgrzać maksymalnie do temperatury 145 stopni. Przed wypraniem produktu należy sprawdzić wskazówki prania dla wybranego materiału nadruku.

(M-5XL) 0,0300 m² (XS-S) 0,2400m² logo to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

Umieszczenie logo:

- Logo strezczowe na odzieży roboczej. Po lewej stronie klatki piersiowej. Maks. 10×6 cm/3,9×2,3 in
- Logo strezczowe na odzieży roboczej. Po prawej stronie klatki piersiowej. Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
- Logo strezczowe na odzieży roboczej. Pośrodku pleców. Maks. 25×18 cm/9,8×7 in
- Logo strezczowe na odzieży roboczej. Na karku.

Maks. 12×3 cm/4,7×1,1 in

- Logo streczowe na odzieży roboczej. W poziomie na prawym rękawie. Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. W poziomie na lewym rękawie. Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów