



- Oddychający, wiatro- i wodoodszczerlny produkt z klejonymi szwami.
- Odpinany kaptur z podszewką i regulowaną gumką.
- Kieszne na piersi zapinana na wodoodszczerlny zamek błyskawiczny.
- Przednie kieszenie zapinane na wodoodszczerlny zamki błyskawiczne.
- Materiał w dolnej części pleców można wydłużyć odpinając guziki i dzięki temu uzyskać dodatkową ochronę przeciw wiatrowi i złej pogodzie.

Techniczny

Fluorescencyjny z pionowymi, ukośnymi i krzyżującymi się odblaskami. Tkanina o wysokiej wytrzymałości, oddychająca, wiatro- i wodoodszczerlna. Podklejane szwy. Odpinany kaptur z podszewką, z regulacją na gumkę. Zapięcie na wodoodszczerlny zamek błyskawiczny i podwójna klapka sztormowa. Wewnętrzna kieszeń - dwie zapinane na zamek błyskawiczny, jedna otwarta, z siateczki. Odczepiany uchwyt na identyfikator. Kieszne na piersi zapinana na wodoodszczerlny zamek błyskawiczny. Przednie kieszenie zapinane na wodoodszczerlny zamki błyskawiczne. Wysoki kołnierz. Wewnętrzny ściągacz wzdłuż dolnej krawędzi przodu kurtki. Materiał w dolnej części pleców można wydłużyć odpinając guziki i dzięki temu uzyskać dodatkową ochronę przeciw wiatrowi i złej pogodzie. Ściągacz (ukryty w klapce sztormowej) w mankietach. Zapięcie na rzepy przy mankietach. Z możliwością nadruku.

Użytkownik



19301-231 Kurtka membranowa

oddychający - wiatro- i wodoodszczerlny

MASCOT® ACCELERATE SAFE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

100% poliester


210 g/m²



Ripstop. Ciśnienie słupa wody > 10.000 mmH²O zgodnie EN ISO 811. Zgodnie z normą EN ISO 20471 produkt zachowa swoje właściwości po 50-krotnym praniu domowym. Kurczliwość maks. 2%.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego B3

Certyfikaty



Logo

Z uwagi na przeniesienie nadruku na produkt należy wybrać materiał transferowy, który można rozgrzać maksymalnie do temperatury 145 stopni. Przed wypraniem produktu należy sprawdzić wskazówki prania dla wybranego materiału nadruku.

(L-5XL) 0,0400 m² (S-M) 0,2200m² logo to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

Umieszczenie logo:

- Logo streżowe na odzieży roboczej. Nad kieszenią po lewej stronie klatki piersiowej. Maks. 9x3 cm/3,5x1,1 in
- Logo streżowe na odzieży roboczej. Kieszeń po prawej stronie klatki piersiowej. Maks. 8x7 cm/3,1x2,7 in
- Logo streżowe na odzieży roboczej. Pośrodku pleców. Maks. 20x20 cm/7,8x7,8 in
- Logo streżowe na odzieży roboczej. W poziomie na prawym rękawie. Maks. 10x5 cm/3,9x1,9 in

- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów