



19435-231 Kurtka zimowa

podszewka CLIMASCOT® - oddychający - wiatroszczelne - wodoodporne
 MASCOT® ACCELERATE SAFE



XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
4XL	5XL					

100% poliester

210 g/m²



- Oddychający, wiatroszczelny i wodoodporny produkt.
- Wyjątkowy CLIMASCOT® system izolacji zapewnia ciepło, jest lekki, miękki, a po złożeniu prawie nie zajmuje miejsca.
- Zapięcie na suwak i wewnętrzna klapka sztormowa chroniąca przed wiatrem.
- Zamek błyskawiczny w wewnętrznej dolnej części pleców stosowany jest przy umieszczaniu haftu.

Techniczny

Fluorescencyjny ze skośnymi, krzyżującymi się odbłaskami. Właściwości oddychające, wiatro- i wodoodporne. CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Dwukolorowy. Wysoki kołnierz. Zapięcie na zamek błyskawiczny i wewnętrzna klapka sztormowa. Kieszona wewnętrzna z siateczki. Kieszona na piersi zapinana na zamek błyskawiczny. Zawieszka na klucze. Przednie kieszenie zapinane na schowane zatrzaski. Gumki w mankietach. Elastyczny materiał po bokach i w pasie. Wewnętrzny zamek błyskawiczny w dolnej części pleców stosowany jest przy umieszczaniu haftu lub nadruku. Aby uzyskać normę EN ISO 20471 klasa 3, rozmiary XS i S nie posiadają kontrastowego koloru.

Użytkownik




Ripstop. Ciśnienie słupa wody > 10.000 mmH²O zgodnie EN ISO 811. Zgodnie z normą EN ISO 20471 produkt zachowa swoje właściwości po 50-krotnym praniu domowym. Kurczliwość maks. 2%.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego B3

CLIMASCOT®
 Lightweight Insulation

Certyfikaty



Logo

Z uwagi na przeniesienie nadruku na produkt należy wybrać materiał transferowy, który można rozgrzać maksymalnie do temperatury 145 stopni. Przed wypraniem produktu należy sprawdzić wskazówki prania dla wybranego materiału nadruku.

0,1200m² logo to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

Umieszczenie logo:

- Logo streczowe na odzieży roboczej. Po lewej stronie klatki piersiowej. Maks. 8×6 cm/3,1×2,3 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. Nad kieszenią po lewej stronie klatki piersiowej. Maks. 9×3 cm/3,5×1,1 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. Po prawej stronie klatki piersiowej. Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. Pośrodku pleców.

Maks. 25×18 cm/9,8×7 in

- Logo streczowe na odzieży roboczej. Na karku. Maks. 12×3 cm/4,7×1,1 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. W poziomie na prawym rękawie. Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów