



- Materiał stretchowy rozciąga się we wszystkich kierunkach, co zapewnia użytkownikowi niezrównaną swobodę ruchu, bez ucisku i ocierania.
- Wielofunkcyjny materiał stretchowy łączy niską wagę z bardzo dużą trwałością. Jest przy tym wodoodporny.
- Kieszonka wisząca ze wzmocnieniem z tkaniny Kevlar® i CORDURA®.
- Odpinane kieszonki wiszące.
- Paski na narzędzia po obu stronach.
- Otwory wentylacyjne na plecach.

## Techniczny


Fluorescencyjny z odbłaskami. Wodoodporne wykończenie. Nadzwyczajnie elastyczny, lekki i trwały. Zapięcie na zamek błyskawiczny. Odczepiany uchwyt na identyfikator. Kieszonka na piersi. Kieszonka na piersi z klapką, na telefon. Dwie odpinane kieszonki wiszące z przodu i dwie kieszonki wiszące z tyłu. Tylna kieszonka wisząca, zapinana na guziki. Zapięcie wewnętrznej kieszeni wiszącej na zatrzaski. Kieszonka wisząca z kieszonką na telefon (z podszewką) i zapięciem magnetycznym. Kieszonka wisząca ze wzmocnieniem z tkaniny Kevlar® i CORDURA®. Uchwyty na narzędzia w pasie, po obu stronach. Regulacja za pomocą zamka błyskawicznego po obu stronach. Wentylacja w części pleców. Otwory wentylacyjne po bokach, zapinane na zamki błyskawiczne.

## Użytkownik



## 19589-711 Kamizelka na narzędzia

ULTIMATE STRETCH - wodoodporne - dwukolorowy  
MASCOT® ACCELERATE SAFE



92% poliester/8% elastan  
265 g/m<sup>2</sup>



ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%. Produkt posiada certyfikat potwierdzający zachowanie właściwości do 50 prań domowych.

### Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego C2

**CORDURA**  
F A B R I C

### Certyfikaty



### Logo

Jako, że produkt jest zrobiony z materiału stretch, należy używać elastycznego transferu podczas nanoszenia nadruku logo na produkt. Z uwagi na przeniesienie nadruku na produkt należy wybrać materiał transferowy, który można rozgrzać maksymalnie do temperatury 145 stopni. Przed wypraniem produktu należy sprawdzić wskazówki prania dla wybranego materiału nadruku.

0,2500m<sup>2</sup> logo to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

### Umieszczenie logo:

- Logo stretchowe na odzieży roboczej. Nad kieszonką po lewej stronie klatki piersiowej. Maks. 9x3 cm/3,5x1,1 in
- Logo stretchowe na odzieży roboczej. Kieszonka po prawej stronie klatki piersiowej. Maks. 10x3 cm/3,9x1,1 in
- Logo stretchowe na odzieży roboczej. Na karku. Maks. 12x3 cm/4,7x1,1 in

- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów