



- Oddychający, wiatro- i wodoodszelny produkt z klejonymi szwami.
- Bardzo wytrzymały.
- Ergonomiczny kształt nogawek opracowany zgodnie z ruchem ciała
- Regulacja w pasie dzięki gumce i sznurowaniu.
- Zamek błyskawiczny na zewnętrznej stronie nogawki.
- Certyfikowane do użytku z wkładkami ochronnymi MASCOT typu SHORT lub LONG (wysokość kieszeni na kolanach jest regulowana).

## Techniczny

Fluorescencyjny z odbłaskami. Tkanina o wysokiej wytrzymałości, oddychająca, wiatro- i wodoodszelna. Podklejane szwy. Otwory z przodu na zamek błyskawiczny, po obu stronach, przez które można przeciągnąć kieszenie kaburowe od spodni. Nogawki w ergonomicznym kształcie. Szlufki do paska. Zawieszka na klucze. Elastyczny materiał i sznurowanie w talii. Wzmocniona kieszeń na całówkę, z niewielką kieszonką zewnętrzną. Regulowane kieszenie na kolanach z poliestru. Łatwa, indywidualna regulacja wysokości kieszeni na kolanach. Zamek błyskawiczny w dolnej, zewnętrznej części nogawki, z klapką sztormową. Wewnętrzny ściągacz dolnej krawędzi przy stopie. Do tego modelu polecamy wkładki ochronne na kolana 00418-100, 00718-100, 50451-916 i 20118-915. Certyfikowane do użytku z wkładkami ochronnymi typu SHORT lub LONG, zgodnie z normą EN 14404.

## Użytkownik



## 19590-449 Spodnie zewnętrzne naciągane

oddychający - wiatro- i wodoodszelny

MASCOT® ACCELERATE SAFE



S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
5XL						

100% poliester

210 g/m<sup>2</sup>



Ripstop. Kurczliwość maks. 2%. Zgodnie z normą EN ISO 20471 produkt zachowa swoje właściwości po 50-krotnym praniu domowym.

### Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego C2

## Certyfikaty



## Logo

Z uwagi na przeniesienie nadruku na produkt należy wybrać materiał transferowy, który można rozgrzać maksymalnie do temperatury 145 stopni. Przed wypraniem produktu należy sprawdzić wskazówki prania dla wybranego materiału nadruku.

0,5000m<sup>2</sup> logo to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

## Umieszczenie logo:

- Logo streczowe na odzieży roboczej. Lewa tylna kieszeń. Maks. 11X4 cm/4,3x1,5 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. Prawa tylna kieszeń. Maks. 11X4 cm/4,3x1,5 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. W pionie na lewym udzie, kierunek tekstu od dołu do góry. Maks. 20x5 cm/7,8x1,9 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. W pionie na prawym udzie, kierunek tekstu od góry do dołu. Maks. 20x5 cm/7,8x1,9 in

- Logo streczowe na odzieży roboczej. W poziomie na prawym udzie. Maks. 9X6 cm/3,5x2,3 in
- Logo streczowe na odzieży roboczej. W poziomie na lewym udzie. Maks. 9X6 cm/3,5x2,3 in in
- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów