



22069-311 Kombinezon bez rękawów z kieszeniami na kolanach

ULTIMATE STRETCH - niska waga - wodoodporne
MASCOT® CUSTOMIZED



82C44	82C46	82C48	82C50	82C52	82C54	82C56
82C58	82C60	82C62	82C64	82C66	82C68	90C46
90C48	90C50	90C52	90C54	90C56	90C58	90C60
90C62	76C46	76C48	76C50	76C52	76C54	76C56
76C58						



92% poliamid/8% elastan

235 g/m²



ULTIMATE STRETCH. Kurczliwość maks. 2%.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego C2

CORDURA
F A B R I C

Certyfikaty



Techniczny

Nadzwyczajnie elastyczny, lekki i bardzo wytrzymały. Wodoodporne wykończenie. Możliwość zastosowania kieszeni wiszących 22450-012, 22550-012, 22950-012 indywidualnie mocowanych w wybranym miejscu za pomocą klipsów zatrzaskowych. Podwójne i potrójne szwy w nogawkach i w kroku. Nogawki w ergonomicznym kształcie. Szlufki do paska. Zapięcie na dwukierunkowy zamek błyskawiczny i klapka sztormowa. Przednie kieszenie. Kieszenie tylne, jedna z klapką. Otwory wentylacyjne po bokach. Zapięcie (odpinane) do mocowania uchwytu na nóż. Ukryta szlufka na młotek. Wzmocniona tkaniną CORDURA® kieszeń na calówkę, z niewielką kieszonką zewnętrzną. Kieszeń na udzie z kieszonką na telefon z zapięciem na magnes oraz zintegrowanym uchwytem na identyfikator. Odczepiany uchwyt na identyfikator. Kieszenie z klapkami z przodu ud. Otwory wentylacyjne z tyłu pod odszyciem pasa. Regulowane kieszenie kolanowe z wentylacją, z supertrwałego materiału CORDURA®. Łatwa, indywidualna regulacja wysokości kieszeni na kolanach. Odblaski. Wentylacja w części pleców. Kieszenie na klatce piersiowej – dwie otwarte, jedna z klapką oraz zapięciem magnetycznym i jedna zamykana na zamek błyskawiczny. Regulowane szelki zapinane na rzepy. Regulacja na zatrzaski przy stopach. Do tego modelu

Logo

Jako, że produkt jest zrobiony z materiału strezcz, należy używać elastycznego transferu podczas nanoszenia nadruku logo na produkt.

polecamy wkładki ochronne na kolana 00418-100,
00718-100, 50451-916 i 20118-915. Certyfikowane do użytku
z wkładkami ochronnymi typu SHORT lub LONG, zgodnie z
normą EN 14404.

Użytkownik

