



- Kołnierz ze ściągaczem.
- Poprowadzenie pionowych elementów odbłaskowych do końca w dół aż do elementów poziomych zwiększa bezpieczeństwo.
- Przerwane taśmy refleksyjne wzdłuż boków zapewniające większą swobodę ruchu.

Techniczny

Premium. Fluorescencyjny z pionowymi i poziomymi paskami odbłaskowymi. Ściągacz w kołnierzu. Osłona szwów przy szyi. Rozcięcie pod szyją zapinane na guziki.

Użytkownik



50593-972 Koszulka polo

Premium - klasyczny krój
 MASCOT® SAFE LIGHT

14

17

2XL	3XL	4XL	S	M	L	XL
-----	-----	-----	---	---	---	----

100% poliester

130 g/m²



Bird eye pika. Kurczliwość maks. 5%. Produkt posiada certyfikat potwierdzający zachowanie właściwości do 25 prań domowych.

Kategoria pielęgnacyjna prania przemysłowego C2

Certyfikaty



Logo

0,1900m² logo to powierzchnia naniesionego logo, do której produkt zachowuje certyfikat. Ta zatwierdzona powierzchnia logo nie może zostać przekroczona. W celu zachowania certyfikatu EN ISO 20471 logo na odpowiednio stronie przedniej oraz stronie tylnej może wynosić max. 50 % łącznej powierzchni logo. Uwaga: Wskazany obszar to tylko informacyjne określenie miejsca, jakie jest dostępne dla naniesienia znaku graficznego. Aby zachować klasę widzialności produktu wg normy EN ISO 20471, należy zastosować się do wytycznych odnośnie wielkości logo.

Umieszczenie logo:

- Logo na odzieży roboczej. Pośrodku pleców. Maks. 18×18 cm/7×7 in
- Logo na odzieży roboczej. Na karku. Maks. 12×5 cm/4,7×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. W poziomie na prawym rękawie. Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. W poziomie na lewym rękawie. Maks. 10×5 cm/3,9×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. Pod wycięciem na szyję. Maks. 12×5 cm/4,7×1,9 in
- Logo na odzieży roboczej. Lewy wyłóg kołnierza. Maks. 8×2 cm/3,1×0,7 in
- Logo na odzieży roboczej. Prawy wyłóg kołnierza. Maks. 8×2 cm/3,1×0,7 in
- Logo na odzieży roboczej. Lokalizacja specjalna. Prosimy o kontakt w sprawie uzgodnienia szczegółów