

B0858A - Meta Top S3L M HRO CI HI LG SC FO SR

Kolekcja: Special

Cholewka: Wodoodporna skóra licowa

Podszewka: Antybakteryjny SmellStop

Wkładka: Fresh'n Flex

Podnosek: SlimCap

Podeszwa: Air Tech PU/HRO o podwójnej gęstości

Opakowanie wewnętrzne: 1

Karton zewnętrzny: 10

Special

Obuwie specjalne do ekstremalnych warunków pracy.

Base

Wygoda użytkowania była inspiracją dla Base Protection od pierwszego dnia działalności. Firma produkuje obuwie ochronne łącząc wymagania technologiczne i funkcjonalne, aby w pełni odpowiedzieć profesjonalnym i coraz bardziej wymagającym klientom.



Normy

EN ISO 20345:2022 S3L (M HRO CI HI LG SC FO SR)

Cechy

- Odporność podnoska 200 J
- Amortyzacja pod piętą
- Obuwie antystatyczne
- Penetracja i absorpcja wody w górnej części cholewki
- Ochrona śródstopia
- Odporność na ciepło przez 1 minutę do 300°C
- Izolacja przed zimnem do -17°C
- Izolacja cieplna do 150°C
- Uchwyty do drabin
- Ochrona noska buta
- Podeszwa zewnętrzna wykonana z gumy odporna na oleje, paliwa i poslizg

B0858A - Meta Top S3L M HRO CI HI LG SC FO SR

Kod produktu: 6403993300

Laboratorium badawcze

CIMAC (Jednostka Notyfikowana Nr.: 0465)

Via Aguzzafame 60/b

27029, ITALIE

Certyfikat numer: N° F-113-08214-24

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	GTIN/DUN14
B0858ABKG36		57.0	40.0	37.0	0.9990	0.0844	8050503223996	
B0858ABKG37		57.0	40.0	37.0	0.9990	0.0844	8050503224009	
B0858ABKG38		57.0	40.0	37.0	0.9990	0.0844	8050503224016	
B0858ABKG39		57.0	40.0	37.0	0.9990	0.0844	8050503224023	
B0858ABKG40		57.0	40.0	37.0	0.9990	0.0844	8050503224030	
B0858ABKG41		57.0	40.0	37.0	0.9990	0.0844	8050503224047	
B0858ABKG42		57.0	40.0	37.0	0.9990	0.0844	8050503224054	
B0858ABKG43		57.0	40.0	37.0	0.9990	0.0844	8050503224061	
B0858ABKG44		57.0	40.0	37.0	0.9990	0.0844	8050503224078	
B0858ABKG45		57.0	40.0	37.0	0.9990	0.0844	8050503224085	
B0858ABKG46		57.0	40.0	37.0	0.9990	0.0844	8050503224092	
B0858ABKG47		57.0	40.0	37.0	0.9990	0.0844	8050503224108	
B0858ABKG48		57.0	40.0	37.0	0.9990	0.0844	8050503224115	