

## B0888N - BE-UNIFORM TOP

**Kolekcja:** Classic Plus

**Cholewka:** Skóra

**Podszewka:** Przeciw zapachowy i antybakteryjny SmellStop Deluxe

**Wkładka:** Fresh'n Flex

**Podnosek:** SlimCap

**Podeszwa:** Technologia AirTech o podwójnej gęstości PU / HRO Guma Life Plus

**Karton zewnętrzny:** 10



### Classic Plus

Nowoczesny design i innowacyjne technologie: Classic Plus to seria obuwia o wysokich parametrach gwarantująca pełen komfort stóp.

### Base

Wygoda użytkowania była inspiracją dla Base Protection od pierwszego dnia działalności. Firma produkuje obuwie ochronne łącząc wymagania technologiczne i funkcjonalne, aby w pełni odpowiedzieć profesjonalnym i coraz bardziej wymagającym klientom.

### Normy

UNI EN ISO 20345:2012 S3 (HRO CI HI SRC)



### KORZYŚCI

- Odporność podnoska 200 J
- Podeszwa odporna na przebicie
- Obuwie antystatyczne
- Wodoodporna cholewka
- Amortyzacja pod piętą
- Odporność na ciepło przez 1 minutę do 300°C
- Izolacja cieplna do 150°C
- Izolacja przed zimnem do -17°C
- Odporność na węglowodory
- Rozmiar męski
- Ortopedyczne oraz szyte na miarę wkładki, zgodne z normami europejskimi DGUV112-191

## B0888N - BE-UNIFORM TOP

**Kod produktu: 6403993300**

### Laboratorium badawcze

A.N.C.I. Servizi S.R.L (CIMAC) (Jednostka Notyfikowana Nr.: NB: 0465)

Via Alberto Riva Villasanta, 3

, Italy

Certyfikat numer: F-113-03936-20

### Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m <sup>3</sup> )	EAN13	DUN14
B0888NBKD39		67.0	57.0	35.0	1.3940	0.1337	8034003176426	
B0888NBKD40		67.0	57.0	35.0	1.4620	0.1337	8034003176433	
B0888NBKD41		67.0	57.0	35.0	1.5080	0.1337	8034003176440	
B0888NBKD42		67.0	57.0	35.0	1.5550	0.1337	8034003176457	
B0888NBKD43		67.0	57.0	35.0	1.6170	0.1337	8034003176464	
B0888NBKD44		67.0	57.0	35.0	1.6970	0.1337	8034003176471	
B0888NBKD45		67.0	57.0	35.0	1.7700	0.1337	8034003176488	
B0888NBKD46		67.0	57.0	35.0	1.7940	0.1337	8034003176495	
B0888NBKD47		67.0	57.0	35.0	1.8340	0.1337	8034003176501	
B0888NBKD48		67.0	57.0	35.0	2.0210	0.1337	8034003176518	

