

B0894 - Be-Dry Low

Kolekcja: Special

Cholewka: Wodoodporna skóra licowa z membraną H2st0p

Podszewka: Przeciw zapachowy i antybakteryjny SmellStop

Wkładka: Fresh'n Flex

Podnosek: SlimCap

Podeszwa: Technologia AirTech o podwójnej gęstości PU / HRO Guma Life Plus

Karton zewnętrzny: 10

Special

Obuwie specjalne do ekstremalnych warunków pracy.

Base

Wygoda użytkowania była inspiracją dla Base Protection od pierwszego dnia działalności. Firma produkuje obuwie ochronne łącząc wymagania technologiczne i funkcjonalne, aby w pełni odpowiedzieć profesjonalnym i coraz bardziej wymagającym klientom.

Normy

UNI EN ISO 20345:2012 S3 (WR CI HRO SRC)



Cechy

- Obuwie antystatyczne
- Amortyzacja pod piętą
- Odporność podnoska 200 J
- Odporność na węglowodory
- Podeszwa odporna na przebicie
- But wodoodporny
- Odporność na ciepło przez 1 minutę do 300°C
- Izolacja przed zimnem do -17°C
- 100% bez metalu

	EU/UK/USA
Czarny/Czerwony	Euro 39-50, UK 6-15, US 7-16

B0894 - Be-Dry Low

Kod produktu: 6403993300

Laboratorium badawcze

CIMAC (Jednostka Notyfikowana Nr.: 0465)

Via Aguzzafame 60/b

27029, Italy

Certyfikat numer: 0161/24140/16

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Pozycja	Kolor	Dł	Szer	Wys	Waga (Kg)	Sześcienny (m ³)	EAN13	DUN14
B0894BKD39	Czarny/Czerwony	67.0	41.0	36.0	1.2980	0.0989	8054633492055	
B0894BKD40	Czarny/Czerwony	67.0	41.0	36.0	1.3300	0.0989	8054633492062	
B0894BKD41	Czarny/Czerwony	67.0	41.0	36.0	1.4260	0.0989	8054633492079	
B0894BKD42	Czarny/Czerwony	67.0	41.0	36.0	1.4790	0.0989	8054633492086	
B0894BKD43	Czarny/Czerwony	67.0	41.0	36.0	1.5130	0.0989	8054633492093	
B0894BKD44	Czarny/Czerwony	67.0	41.0	36.0	1.5260	0.0989	8054633492109	
B0894BKD45	Czarny/Czerwony	67.0	41.0	36.0	1.6160	0.0989	8054633492116	
B0894BKD46	Czarny/Czerwony	67.0	41.0	36.0	1.6850	0.0989	8054633492123	
B0894BKD47	Czarny/Czerwony	67.0	41.0	36.0	1.6850	0.0989	8054633492130	
B0894BKD48	Czarny/Czerwony	67.0	41.0	36.0	1.6980	0.0989	8054633492147	
B0894BKD49	Czarny/Czerwony	67.0	41.0	36.0	1.7150	0.0989	8054633492154	
B0894BKD50	Czarny/Czerwony	67.0	41.0	36.0	1.7200	0.0989	8054633492161	