

BARRIER 2



PRZYŁBICA SPAWALNICZA DO SPAWANIA ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM, TECHNIKĄ MIG-MAG I TIG - DIN 5-13

Ref. BARRIER2_



Opis produktu

Przyłbica do spawania łukiem elektrycznym z szybką samościeniającą. Może być używana do spawania MIG, MAG, TIG oraz spawania plazmowego wymagającego stopnia zaciemnienia 9 do 13. Może być używana do spawania o niskiej intensywności lub palnikiem wymagającym stopnia zaciemnienia 5 do 9. Może być używana do szlifowania wymagającego stopnia zaciemnienia 4.

Przyłbica: poliamid.

Filtr: LCD.

KOLOR

Czarno-szary

ROZMIAR

Regulowany

Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



Klasa optyczna wysokiej wydajności

Mniejsze zmęczenie wzroku



Pole widzenia 100 x 67 mm

Gwarancja maksymalnego komfortu widzenia



4 niezależne czujniki

Zwiększona reaktywność produktu we wszystkich pozycjach i w zamkniętych przestrzeniach



Systemy regulacji: czułość, dobór stopnia zaciemnienia, czas przechodzenia

Gwarancja komfortu użytkowania przy każdym rodzaju spawania

Tryb szlifowanie/lutowanie

Jeden produkt, dwa zastosowania



Wymienna zewnętrzna szybka ochronna

Łatwa wymiana uszkodzonej szybki



Wymienne baterie (CR2032) + Wskaźnik niskiego stanu baterii

Wydłużony okres użytkowania



Certyfikaty - Normy



ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

NORMY USA

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
BARRIER2	3295249208721	Czarno-szary	Regulowany	6	-