

DPVECUTD09



RĘKAWICA DZIANA Z WŁÓKNA SOFTNOCUT - STRONA CHWYTNA POWLEKANA PU - WZMOCNIONA KCIUKIEM - ŚCIEG 13

Ref. DPVECUTD09



#### Opis produktu

Rękawica z włókna wysokiej odporności SOFTnocut. Powłoka poliuretanowa na stronie chwytnej i końcach palców. Wzmocnienie między kciukiem i palcem wskazującym. Ścieg 13.

Wkład: włókno wysokiej odporności SOFTnocut.

Powłoka: poliuretan.

Wzmocnienie: nitryl.

#### KOLOR

Szary

#### ROZMIAR

09, 10, 11

## Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



Powłoka poliuretanowa

Bardzo elastyczny i oddychający materiał, zapewniający komfort i sprawność manualną  
Bardzo dobra odporność na ścieranie i rozdzieranie

SOFTnocut

Doskonała odporność na przecięcie (poziom D)  
Niezrównana subtelność w dotyku



Wzmocnienie między kciukiem i palcem wskazującym

Zwiększona ochrona  
Dłuższy okres użytkowania



Odporność na przecięcie poziom D

Certyfikaty - Normy



ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Wymagania ogólne dla rękawic ochronnych  
5: Zręczność (od 1 do 5)

EN388:2016+A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami Mechanicznymi ( Poziomy otrzymane po stronie chwytnej )



4: Odporność na ścieranie (od 1 do 4)  
X: Odporność na przecięcie (od 1 do 5)  
4: Odporność na rozdzieranie (od 1 do 4)  
2: Odporność na przekłucie (od 1 do 4)  
D: Odporność na przecięcia ostrymi przedmiotami (TDM EN ISO 13997) (od A do F).

NORMY USA



ANSI-ISEA 105:2016 Ochrona rąk

A3: Odporność na przecięcie przez ostry przedmiot (od A1 do A9)

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
DPVECUTD09GR09	3295249264710	Szary	09	60	6
DPVECUTD09GR10	3295249264727	Szary	10	60	6
DPVECUTD09GR11	3295249264734	Szary	11	60	6