

DT 2 2 1



KOMBINEZON JEDNORAZOWY Z KAPTUREM DELTATEK 6000 - TYP 5/6

Ref. DT221



Opis produktu

Kombinezon z kapturem obszytym gumką. Typ 5/6. Włóknina SMMS DELTATEK 6000. Zapinanie na zamek błyskawiczny z podwójnym kursorem pod listwą samoprzylepną. Gumka ściągająca w kostkach, w talii oraz wokół głowy. W nadgarstkach ściągacz. Antyelektrostatyczny. Jednorazowego użytku. Próżniowe opakowanie jednostkowe.

Włóknina DELTATEK 6000: 100% SMMS 60 g/m².

S (Polipropylen) - MM (kilka warstw stopionego polipropylenu dmuchanego) - S (Polipropylen).

KOLOR

Biały

ROZMIAR

M, L, XL, XXL

Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



DELTATEK 6000

100% polipropylen SMMS*
 *Polipropylen - Pianka polipropylenowa - Polipropylen
 Technologia SMMS* zapewnia lepszą oddychalność produktu



Kaptur 3-częściowy

Zapewnia pełną swobodę i wygodę ruchów głowy



Zapinanie pod listwą samoprzylepną

Bardzo dobra szczelność



Ściągacz w nadgarstkach

Dobre przyleganie odzieży przy nadgarstku



Gumka w dole nogawek



SMMS

Oddychający



0%
SILICONE
LATEX



DELTA**Tek**⁶⁰⁰⁰

DELTATEK 6000

Certyfikaty - Normy



ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013 Ogólne wymagania dotyczące odzieży.



EN13034:2005+A1:2009 Wymagania dotyczące odzieży chroniącej, w ograniczonym zakresie, przed ciekłymi środkami chemicznymi (Typ 6)

RODZAJ 6: Ograniczona ochrona przed związkami chemicznymi płynnymi Typ 6



EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - Typ 5 ubrań


RODZAJ 5: Ochrona przed pyłem (azbest) -Typ 5



EN1149-5:2018 Właściwości elektrostatyczne - Część 5: Wymagania eksploatacyjne

.: Rezystancja powierzchniowa mniejsza lub równa 2.5×10^9 ohm na co najmniej jednej z powierzchni, wg EN1149-1

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
DT221TM	3295249181086	Biały	M	20	-
DT221GT	3295249181093	Biały	L	20	-
DT221XG	3295249181116	Biały	XL	20	-
DT221XX	3295249181123	Biały	XXL	20	-