

DT223



KOMBINEZON JEDNORAZOWY Z KAPTUREM DELTATEK 6000 - TYP 5 - TYP 6 - NIEPALNY
Ref. DT223



Opis produktu

Kombinezon z kapturem obszytym gumką, wykonany z 3 części. Typ 5/6. Włóknina SMMS DELTATEK 6000. Niepalny. Zapinanie na zamek błyskawiczny pod listwą. Gumka ściągająca wokół głowy, w talii, w nadgarstkach oraz w kostkach. Jednorazowego użytku. Próżniowe opakowanie jednostkowe.

Włóknina DELTATEK 6000: 100% SMMS 60 g/m².

S (Polipropylen) - MM (kilka warstw stopionego polipropylenu dmuchanego) - S (Polipropylen)

KOLOR

Biały

ROZMIAR

M, L, XL, XXL, 3XL

Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



DELTATEK 6000

100% polipropylen SMMS*
 *Polipropylen - Pianka polipropylenowa - Polipropylen
 Technologia SMMS* zapewnia lepszą oddychalność produktu



Kaptur 3-częściowy

Zapewnia pełną swobodę i wygodę ruchów głowy



0%
SILICONE
LATEX



Testowany zgodnie z normą EN ISO14116

Ochrona przed zapaleniem

DELTA Tek⁶⁰⁰⁰

DELTATEK 6000

Certyfikaty - Normy

ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425


EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi - Typ 5 ubrań
RODZAJ 5: Ochrona przed pyłem (azbest) -Typ 5



EN13034:2005+A1:2009 Wymagania dotyczące odzieży chroniącej, w ograniczonym zakresie, przed ciekłymi środkami chemicznymi (Typ 6)
RODZAJ 6: Ograniczona ochrona przed związkami chemicznymi płynnymi Typ 6



EN1149-5:2018 Właściwości elektrostatyczne - Część 5: Wymagania eksploatacyjne
 $2,5 \cdot 10^9$: Rezystancja powierzchniowa mniejsza lub równa $2.5 \cdot 10^9$ ohm na co najmniej jednej z powierzchni, wg EN1149-1

EN ISO14116: 2015 Odzież ochronna - Ochrona przed ogniem
WSKAŹNIK1: Wskaźnik odporności materiałów (1 do 3)

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
DT223TM	3295249202910	Biały	M	20	-
DT223GT	3295249202903	Biały	L	20	-
DT223XG	3295249202927	Biały	XL	20	-
DT223XX	3295249202934	Biały	XXL	20	-
DT2233X	3295249202941	Biały	3XL	20	-