

ONYX2



HEŁM OCHRONNY Z PODWÓJNĄ SKORUPĄ ZE ZINTEGROWANĄ PODNOSZONĄ OSŁONĄ

Ref. ONYX2



Opis produktu

Hełm ochronny z podwójną skorupą z ABS z opuszczaną osłoną twarzy z poliwęglanu. Wygląd sportowy i dynamiczny. 3 taśmy tekstylne z 6 punktami mocowania. Uprząż składa się z krążka piankowego i poduszczonej z tyłu, aby zapewnić większy komfort podczas noszenia kasku. Potnik z gąbki. Regulowany: obwód głowy od 53 do 64 cm z przyciskiem Rotor One-D. 2 możliwości regulacji pozycji (góra/dół) dla większego komfortu. Naklejka odblaskowa. Izolacja elektryczna do 1000 VAC lub 1500 VDC, zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym klasa 1 (GS-ET 29). Osłona twarzy zabezpieczona przed zaparowaniem N i zarysowaniem K oraz przed łukiem elektrycznym, jak również odporna na rozpryski stopionego metalu i gorących cieczy.

Podwójna skorupa z ABS.

Osłona twarzy : poliwęglanu.

Więźb : Taśmy: poliester. Potnik + krążek + poduszczonej: pianka poliuretanowa. Mocowanie: POM + HDPE + ABS. Więźba: polipropylen.

KOLOR

Biały

ROZMIAR

Regulowany

Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



Zrównoważony środek ciężkości

Odpowiedni do długotrwałego użytkowania
Zmniejszenie ryzyka zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego (MSD)



Wygodna odległość między osłoną a twarzą użytkownika

Dobry przepływ powietrza, zapobiega parowaniu
Możliwość noszenia okularów



Łatwe blokowanie osłony w dwóch pozycjach

Optymalne bezpieczeństwo: osłona niespodziewanie nie opadnie ani nie uniesie się



Optymalny obszar uchwytu osłony twarzy

Możliwość podnoszenia lub opuszczania osłony w rękawicach lub bez



Boczne odbłaski

Lepsza widoczność pracowników



Ergonomiczny system regulacji One-D Rotor

Regulacja jedną ręką w rękawicach lub bez



Podwójna skorupa z ABS

Lepsza trwałość, odporność na deformację boczną: zwiększona ochrona



Wymienna osłona

Łatwa wymiana uszkodzonej osłony



Klips na latarkę czołową

Możliwość przymocowania latarki czołowej na gumce

Więźba z poliamidu: 3 taśmy tekstylne z 6 punktami mocowania i więźba regulowana w pozycji góra lub dół

Lepsze rozłożenie ciężaru w przypadku uderzenia oraz gwarantowany komfort użytkownika



Worek z mikrofibry do przechowywania

Łatwe przechowywanie dla zwiększonej żywotności produktu

Zintegrowana osłona

Rozwiązanie kompaktowe i ergonomiczne

Nowoczesny projekt inspirowany światem sportu, oferujący podwójną ochronę

podczas prac w trudnych warunkach i przed zagrożeniami elektrycznymi w cenie przystępnej dla wszystkich użytkowników.



Niezaparowujące N



Niezarysowujące K



UV400



ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Przemysłowe hełmy ochronne

MM: Odpryski płynnych metali

LD: Deformacja boczna

-20°C +50°C: Użytkowanie: Bardzo niska temperatura - -20°C / +50°C

440VAC: Izolacja elektryczna



EN50365:2002 Hełmy elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia

KLASA 0: Hełm z izolacją elektryczną - Klasa 0

EN166:2001 Ochrona indywidualna wzroku przed licznymi zagrożeniami

1 AT 8-1-0 9 KN: Okularów

3 8-1 9 AT: Mocowania

EN170:2002 Filtry chroniące przed nadfioletem

2C-1.2: Skok

GS-ET 29:2011-05 Wymagania dodatkowe wobec ochrony przed łukiem elektrycznym.

8-1-0: Okularów

KLASA 1: Klasa

KLASA 0: Klasa przepuszczalności światła = Klasa 1: ($50\% \leq VLT(D65) < 75\%$) / Klasa 0: ($VLT(D65) \geq 75\%$).

8-1: Mocowania



NORMY USA

ANSI-ISEA Z89.1:2014 Państwowy Amerykański Instytut Standardów - Przemysłowe środki ochrony głowy - Rodzaje i klasy kasków ochronnych

KLASA E Class E: Klasa ochrony elektrycznej =>Klasa E: elektryczna (przebadano przy 20 000 V)

TYP I Type 1: Rodzaj ochrony przed uderzeniami: TYP #: Uderzenie w czubek głowy + Palność + Przenikanie

53-64 cm: Rozmiary / Wymiary





ANSI-ISEA Z87.1:2015 Amerykański Instytut Standaryzacji – Profesjonalne i szkoleniowe urządzenia do ochrony oczu i twarzy

Z87+ U6 D3: Parametry eksploatacyjne



Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

| Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu | Kod kreskowy | KOLOR | ROZMIAR |  |  |
|--|---------------|-------|------------|---|---|
| ONYX2BJ | 3295249282509 | Biały | Regulowany | 6 | - |