

TC716



RĘKAWICA SPAWALNICZA Z DWOINY BYDLĘCEJ - MANKIET 15 CM

Ref. TC716



Opis produktu

Rękawica z wysokiej jakości dwoiny bydlęcej. Krój amerykański. Mankiet: 15 cm. Długość: 35 cm.

Dwoina skórzana bydlęca wysokiej jakości.

KOLOR

Szary

ROZMIAR

09, 10, 11

Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



Rękawice spawalnicze i odporne na wysokie temperatury

Odporność na ogień, wysokie temperatury i silne rozpryski stopionego metalu

Mankiet z dwoiny, odporny na wysokie temperatury, 15 cm

Ochrona przedramienia

Gruba skóra

Bardzo dobra ochrona podczas przenoszenia ciężkich ładunków



Dostępne również na zawieszce
DPTC715

Certyfikaty - Normy

ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Wymagania ogólne dla rękawic ochronnych
 5: Zręczność (od 1 do 5)

EN388:2016+A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami Mechanicznymi (Poziomy otrzymane po stronie chwytnej)



- 3: Odporność na ścieranie (od 1 do 4)
- 1: Odporność na przecięcie (od 1 do 5)
- 2: Odporność na rozdzieranie (od 1 do 4)
- 2: Odporność na przekłucie (od 1 do 4)
- X: Odporność na przecięcia ostrymi przedmiotami (TDM EN ISO 13997) (od A do F).

EN12477:2001/A1:2005 Rękawice ochronne dla Spawaczy

RODZAJ A: Spawanie - Inne procesy spajania - mniejsza manualność - typ A

EN407: 2020 Rękawice chroniące przed Gorącym i/lub Ogniem ("X" = badanie nie przeprowadzone)



- 4: Odporność na rozprzestrzenianie się ognia.
- 1: Odporność na ciepło kontaktowe (od 1 do 4)
- 2: Odporność na ciepło konwekcyjne (od 1 do 4)
- X: Odporność na ciepło promieniowania (od 1 do 4)
- 4: Odporność na drobne rozpryski płynnego metalu (od 1 do 4)
- X: Odporność na duże odpryski stopionego metalu (od 1 do 4)

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
TC71609	3295249181000	Szary	09	120	12
TC71610	3295249181017	Szary	10	120	12
TC71611	3295249181079	Szary	11	120	12