

TRA 3 2



TELESKOPOWY TRÓJNÓG ALUMINIOWY, REGULOWANY OD 1,74 DO 3,02 M + 3 CENTRALNE PIERŚCIENIE KOTWICZĄCE + 2 PŁYTKI DO WYCIĄGARKI I URZĄDZENIA PROTECTOR ELEVATOR + 3 STOPNIE

Ref. TRA32_



Opis produktu

Trójnóg teleskopowy z aluminium. Regulowana wysokość 1,74 m do 3,02 m. Maksymalny rozstaw na podłożu 2,62 m. 3 centralne pierścienie kotwiczące, 2 pierścienie kotwiczące na nogach. Wyposażony w podkładki adaptacyjne TRA101 i TRA102 oraz 3 stopnie TRA103.

Aluminium.

KOLOR
Aluminizowany

ROZMIAR
Regulowany

Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika

Obrotowa stalowa stopka

Dostosowany do wszystkich rodzajów powierzchni

3 punkty kotwiczenia

Możliwość opuszczenia się na linie

Certyfikowany dla 3 osób

Możliwość używania przez 3 osoby

Certyfikaty - Normy



ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN795:2012 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości -
Urządzenia kotwiczące

RODZAJ B: Punkt kotwiczący typ B

CEN-TS16415:2013 Zalecenia dotyczące urządzenia kotwiczącego do użytku przez wiele osób
jednocześnie.

3: Maksymalna liczba osób



EN365 : 2004 Środki ochrony indywidualnej zapobiegające upadkom z wysokości – Ogólne
wymagania dotyczące sposobu użycia, konserwacji, okresowych kontroli, naprawy,
znakowania i opakowania.

SZCZEGÓŁOWE ZGODNOŚCI KWALIFIKACYJNE

EN363 : 2018 Środek ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości – Systemy
indywidualne do ochrony przed upadkiem.

EN364 : 1992 Środek ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości: Metody
przeprowadzania prób.

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
TRA32	3295249194178	Aluminizowany	Regulowany	1	-