

VENICUTDX0



RĘKAWICA DZIANA Z WŁÓKNA HEATNOCUT - DWOINA BYDLĘCA NA STRONIE CHWYTNEJ - ŚCIEG 10
Ref. VECUTDX0



Opis produktu

Rękawica z włókna wysokiej odporności HEATnocut. Dwoina bydlęca na stronie chwytnej i końcach palców. Ścieg 10.

Wkład: Włókno wysokiej odporności HEATnocut.
Dwoina bydlęca.

KOLOR
Żółto-szary

ROZMIAR
09, 10

Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika



Włókna wysokiej odporności HEATnocut

Odporność na przecięcie i ciepło kontaktowe
(250°C przez 15 sekund)
Bardzo dobry poziom odporności na
ścieranie

Dwoina skórzana

Wzmocniona odporność na ścieranie
Przystosowane do ciężkich prac



Odporność na przecięcie poziom D

Certyfikaty - Normy



ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Wymagania ogólne dla rękawic ochronnych
4: Zręczność (od 1 do 5)

EN388:2016+A1:2018 Rękawice chroniące przed zagrożeniami Mechanicznymi (Poziomy otrzymane po stronie chwytnej)



4: Odporność na ścieranie (od 1 do 4)
X: Odporność na przecięcie (od 1 do 5)
4: Odporność na rozdzieranie (od 1 do 4)
2: Odporność na przekłucie (od 1 do 4)
D: Odporność na przecięcia ostrymi przedmiotami (TDM EN ISO 13997) (od A do F).

EN407:2020 Rękawice chroniące przed Gorącym ("X" = badanie nie przeprowadzone)



X: Odporność na rozprzestrzenianie się ognia.
2: Odporność na ciepło kontaktowe (od 1 do 4)
X: Odporność na ciepło konwekcyjne (od 1 do 4)
X: Odporność na ciepło promieniowania (od 1 do 4)
X: Odporność na drobne rozpryski płynnego metalu (od 1 do 4)
X: Odporność na duże odpryski stopionego metalu (od 1 do 4)


NORMY USA



ANSI-ISEA 105:2016 Ochrona rąk

A4: Odporność na przecięcie przez ostry przedmiot (od A1 do A9)

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
VECUTDX0GJ09	3295249157289	Żółto-szary	09	60	12
VECUTDX0GJ10	3295249157296	Żółto-szary	10	60	12