

EOS NOCUT VV910



RĘKAWICA DZIANA Z POLIETYLENU WYSOKIEJ ODPORNOŚCI, STRONA CHWYTNA Z PODWÓJNĄ POWŁOKĄ NITRYLOWĄ

Ref. VV910



Opis produktu

Wkład z polietylenu wysokiej odporności. Wzmocnienie z TPR na stronie grzbietowej i końcach palców. Powłoka z gładkiego nitrilu i pianki nitylowej na stronie chwytnej i końcach palców. Tłoczone wzmocnienie wewnątrz strony chwytnej. Wszystkie szwy z nici Kevlar®.

Wkład: włókna polietylenowe wysokiej odporności.

Powłoka: nitryl.

Wzmocnienie strony grzbietowej: TPR.

Wzmocnienie kciuka/palca wskazującego: PVC.

KOLOR

Żółto-szaro-czarny

ROZMIAR

08, 09, 10, 11

Zalety produktu + Korzyści dla użytkownika

0%
SILICONE
DMF



Podwójna powłoka nitylowa do pracy w środowisku zaolejonym

1 powłoka z gładkiego nitylu: odporność na oleje
2 powłoka z pianki nitylowej: dobra przyczepność



Elastyczne wzmocnienia

Zwiększona ochrona przed uderzeniem i ściśnięciem



Wzmocnienie między kciukiem i palcem wskazującym oraz na stronie chwytnej

Zwiększona ochrona



Ochrona przed uderzeniem w obszarze śródrezcza. Po uderzeniu o energii 5 J siła przekazywana do grzbietu dłoni nie może przekraczać 4 kN



Dostępne wyłącznie na zawieszce

Bardzo dobra odporność na ścieranie i przecięcie

Dłuższy okres użytkowania

Szwy z nici Kevlar®

Dłuższy okres użytkowania

Mankiet 8 cm z zapięciem na rzep

Doskonałe dopasowanie
Zmniejszenie dyskomfortu na wysokości nadgarstka podczas długotrwałego użytkowania



Wysokiej jakości, bezpieczne i bardzo wygodne rękawice EOS NOCUT to z pewnością jeden z najbardziej interesujących modeli na rynku!



Odporność na przecięcie poziom D



Certyfikaty - Normy



ROZPORZĄDZENIE (UE) 2016/425

NORMY USA

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu

Referencje + Ceny przy zakupie pełnego kartonu	Kod kreskowy	KOLOR	ROZMIAR		
VV910JA08	3295249191542	Żółto-szaro-czarny	08	60	12
VV910JA09	3295249191559	Żółto-szaro-czarny	09	60	12
VV910JA10	3295249191566	Żółto-szaro-czarny	10	60	12
VV910JA11	3295249191573	Żółto-szaro-czarny	11	60	12