

P251 - Półmaska FFP2 składana na płasko z zaworkiem

Kolekcja: Półmaski jednorazowe FFP2

Grupa produktów: Półmaski jednorazowe

Opakowanie wewnętrzne: 20

Karton zewnętrzny: 30

Informacja o produkcie

Składana wersja półmaski P201. Dostarczana w indywidualnym woreczku foliowym. Posiada zaworek wydechowy. Taśma zgrzewana ultradźwiękowo.

Półmaski jednorazowe FFP2

Półmaski jednorazowe FFP2 chronią przed cząstkami lotnymi, stałymi i płynnymi, w celu zminimalizowania ich toksyczności. Minimalny poziom filtracji wynosi 94%. Poziom ochrony jest równy dziesięciokrotnej wartości NDS. Można je stosować w czasie obróbki rdzy, gipsu, wiercenia w metalu oraz jego cięcia i obróbki, jak również w trakcie obróbki plastiku. Linia półmasek Biztex jest kompletna i oferuje najwyższy poziom ochrony.

Półmaski jednorazowe

Linia produktów Biztex® została wykonana z doskonałej jakości materiału Biztex® oferującego najwyższy poziom ochrony oraz znakomitą relację ceny do jakości. Nasze półmaski i kombinezony zabezpieczają pracownika przed wieloma ryzykami, takimi jak ciekłe chemikalia, lotne cząstki stałe, skażenie radioaktywne, elektryczność statyczna. Ich uzupełnieniem są liczne akcesoria, w tym ochronniki obuwia, narekawkki i fartuchy.

Normy

EN149:2001+A1:2009 FFP2 (NR)



Cechy

- CE KAT. III
- Elastyczny kształt pozwala na składanie maski
- Taśmy elastyczne zgrzewane ultradźwiękami
- Idealne dla całonocnego użytkowania
- Opakowanie indywidualne przystosowane do urządzeń wydających
- Indywidualne opakowanie w woreczku foliowym
- Pudełko detaliczne wspomagające prezentację

	Grupa produktów
Biały	-

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

P251 - Półmaska FFP2 składana na płasko z zaworkiem

Kod produktu: 6307909311

Laboratorium badawcze

BSI Group The Netherlands B.V. (Jednostka Notyfikowana Nr.: 2797)

Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP

, Netherlands

Certyfikat numer: 714896

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Pozycja	Kolor	Dł	Szer	Wys	Waga (Kg)	Sześcienny (m ³)	EAN13	DUN14
P251WHR	Biały	66.0	43.0	43.0	0.3400	0.1220	5036108160037	15036108635853