

PS40 - Ochronnik słuchu Classic HV

Kolekcja: Ochronniki słuchu

Grupa produktów: Środki ochrony głowy

Materiały: ABS, Poliwęglan, PCV

Karton zewnętrzny: 60

Informacja o produkcie

Niezawodny ochronnik słuchu dostępny w kolorze ostrzegawczym doskonale chroni przed szkodliwymi hałasami. Wygodny podczas całodziennej pracy w głośnym środowisku.

Ochronniki słuchu

Oferta środków ochrony słuchu Portwest obejmuje szeroką gamę produktów posiadających różne poziomy tłumienia. Dzięki temu można znaleźć odpowiedni ochronnik do każdego warunków pracy. Nowe modele i kolory zwiększają możliwości wyboru. Proponujemy również całkowicie nową linię zatyczek o jeszcze lepszych parametrach.

Środki ochrony głowy

Środki ochrony głowy Portwest oferują najwyższy poziom wykonania i zgodności z odpowiednimi Normami. Są lekkie, wygodne i przyjazne dla użytkownika. Naszą misją jest zapewnienie długookresowego pełnego bezpieczeństwa pracownika przez cały czas pracy.

Normy

AS/NZS 1270 (SLC(80) 28dB - Class 5)
EN 352-1 (SNR 28dB)



Cechy

- CE KAT. III
- Kolor ostrzegawczy podwyższa widoczność w czasie dnia
- Opakowanie detaliczne ułatwiające prezentację
- 100% bez metalu
- Opakowanie indywidualne przystosowane do urządzeń wydających

	Grupa produktów
Zółty ostrzegawczy	-

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PS40 - Ochronnik słuchu Classic HV

Kod produktu: 6506101000

Laboratorium badawcze

Michael & Associates, Inc. (Jednostka Notyfikowana Nr.:)

2766 W. College Ave Suite 1

PA 16801, United States

Certyfikat numer: Q3930A

BSI Group The Netherlands B.V. (Jednostka Notyfikowana Nr.: 2797)

Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP

, Netherlands

Certyfikat numer: CE 698123 - I

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Pozycja	Kolor	Dł	Szer	Wys	Waga (Kg)	Sześcienny (m³)	EAN13	DUN14
PS40YER	Żółty	45.0	43.0	60.0	0.2100	0.1161	5036108257256	15036108746627

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-1:2002

PW40/PS40		SNR 27.6dB				H:29.2 M:25.4 L:17.9			
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	18.1	15.0	18.3	26.8	37.5	29.5	35.8	36.1
C	Standard Deviation (dB)	4.1	2.7	3.3	2.0	4.1	2.9	3.3	5.8
D	Assumed Protection (dB)	14.0	12.3	15.0	24.8	33.4	26.6	32.5	30.3

PS40YER