

PS50 - Hełm ochronny Arrow

Kolekcja: Ochrona głowy

Grupa produktów: Środki ochrony głowy

Materiały: HDPE, PE

Karton zewnętrzny: 50

Informacja o produkcie

Lekki hełm wykonany z ośmioma otworami pozwalający na komfortowe wentylowanie głowy użytkownika podczas wykonywania pracy. Solidna konstrukcja wykonana z wysokiej gęstości polipropylenu, 6 punktowa więźba z napotnikiem daje szeroką możliwość regulacji w zakresie 55-62 cm.

Ochrona głowy

Szybko rozwijająca się gama produktów ochrony głowy PW ma za zadanie przynieście maksymalnej korzyści naszym klientom łącząc najbardziej aktualne wzornictwo i standardy ochrony głowy. Można ją stosować niezależnie od rodzaju pracy lub lokalizacji. Dostępny jest również szeroki wybór kompatybilnych akcesoriów. Pełne wyjaśnienie funkcji i parametrów pomoże w dokonaniu jak najbardziej świadomego wyboru.

Środki ochrony głowy

Środki ochrony głowy Portwest oferują najwyższy poziom wykonania i zgodności z odpowiednimi Normami. Są lekkie, wygodne i przyjazne dla użytkownika. Naszą misją jest zapewnienie długookresowego pełnego bezpieczeństwa pracownika przez cały czas pracy.

Normy

EN 397 (-10°C/+50°C)

ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)



Cechy

- Wentylacja pozwala na swobodny przepływ powietrza pod skorupą
- Sześciopunktowa więźba plastikowa
- Regulacja przy pomocy klamry
- Pasuje do ochronników słuchu PW47 oraz PS47
- Okres użytkowania 7 lat od daty produkcji zgodnie z Instrukcją Użytkownika
- Dostępne akcesoria

	Grupa produktów
Niebieski	-
Biały	-
Żółty	-

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PS50 - Helm ochronny Arrow

Kod produktu: 6506101000

Laboratorium badawcze

ICS Laboratories, Inc. (Jednostka Notyfikowana Nr.:)
1072 Industrial Parkway North
OH 44212, United States
Certyfikat numer: T7467-02-2

SATRA Technology Europe Ltd (Jednostka Notyfikowana Nr.: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
Certyfikat numer: 2777/11766-01/E03-01

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Pozycja	Kolor	Dł	Szer	Wys	Waga (Kg)	Sześcienny (m ³)	EAN13	DUN14
PS50RBR	Niebieski	70.0	60.0	48.0	0.4450	0.2016	5036108258895	15036108748126